



Serigstad

SERIGSTAD AGRI AS

SENKE SETT TIL DIN FÔRHØSTER!

En av de grunnleggende funksjonene på Serigstad fôrhøster er at maskinen jobber med overtrykk i rotorhuset. Ved noen typer avling, tynt med gress og mykt gress, fører overtrykket til at gresset blir klemt flatt og sleglene får ikke tak i det. I disse tilfellene kan en gammel maskin med slitte kniver slå finere enn en ny maskin med nye kniver ettersom de nye knivene setter mer luft i bevegelse.



For å oppnå best mulig resultat på slåttemarken under nevnte forhold kan Serigstad "Senke sett til fôrhøster" monteres.

Kjøretips:

Turtallet bør ikke være høyere enn at fôrhøsteren kaster gresset bak i tillhengeren.

Senk så mye som mulig på fremhjulet ved bruk av senke settet. Juster nødvendig høyde med bakhjulene.

Pass på at føleren for syreutstyret ikke står lavere enn nødvendig, slik at den ikke klemmer gresset flatt.



Senke settet leveres med braketter for hjulstag, kort fremhjulsstag samt bolter, skiver og låsemuttere. Artikkel nr. 7350017.

Kvalitetsprodukter
med gode brukeregenskaper
www.serigstad.no

Følg oss på
Facebook



Rev: 22.05.2017

MONTERING



1. Fôrhøster med vanlig fremhjulstag.
2. Ta av splinten og svingbolten.
3. Ta ut splinten og trekk ut låsebolten før fremhjulstaset tas av.
4. Monter brakettene for fremhjulstaset.
5. Ferdig monterte braketter.
6. Legg på fremhjulstaset. Monter svingbolten og splinten. Plasser låsebolten i ønsket høyde og sett i splinten.
7. Ferdig senket fôrhøster.

