



FÔRHØSTER

FS 134 & MK 1340



www.serigstad.no

09.11.2021
Erstatter tidl.
versjoner

Suveren fôrkvalitet

Stor driftssikkerhet og ytelse

- Over 34.000 solgt
- Kåret til best i test på 2-trinnshøsting gjentatte ganger
- Forsterket rotor for å tåle behandling av større mengder gress
- Elektrisk styring
- Enkel å vedlikeholde
- Lavt dieselforbruk pr. tonn høstet gress
- Lav lagringshøyde
- Stort utvalg av lagerførte slitedeler og tilbehør



Serigstad fôrhøster er kjent for overlegen kasteevne, selv under værforhold med høy vindstyrke og fuktig gress. Denne driftssikre høstemaskinen har nå elektrisk styring som er vedlikeholdsfri.



Velg høstemetode etter værforhold med én og samme maskin. Multikutteren er ideell ved moderat fortørking. D.v.s. inntil ca. 25-30% tørrstoff.



Fôrhøster type FS 134 med tvillinghjul og den velkjente "Vossakasso".

Bønder som velger Serigstad fôrhøstere vet at de får driftssikre kvalitets- og kombinasjonsmaskiner.



MK 1340 og Kverneland avlesservogn.

Samlet grasstråle med overlegen lasteevne, lite svinn og høy kapasitet.



MK 1340 Multikutter

2 maskiner i 1

Direkte-høsting:

Multikutterbro er ikke i bruk ved direktehøsting, men skjørtet er med på å hindre grassprut oppover maskinen.

Totrinns-høsting:

Multikutterbro er innkoplest ved totrinns-høsting. Profilen på broen er forandret slik at graset føres lettere inn under skjørtet.

Teknisk informasjon

Tekniske data	MK 1340	FS 134
Arbeidsbredde	134 cm.	134 cm.
Slegler	18 stk. a/1,9 kg.	18 stk. a/1,9 kg.
Slegeltykkelse x Bredde	10x80 cm.	10x80 cm.
Hjulavstand	Stillbar til 147 cm.	Stillbar til 147 cm.
Dekk, framme	5,00x8"	5,00x8"
Dekk, bak	6,00x9"	6,00x9"
Høyde x Lengde x Bredde	310x223x207 cm.	310x223x207 cm.
Høyde, nedfoldet	200 cm.	200 cm.
Vekt, trekkramme	142 kg.	142 kg.
Vekt, maskin	529 kg.	473 kg.
Vekt, komplett	671 kg.	615 kg.
Autokopling kan leveres	Tillegg	Tillegg
Multikutterstyr	Standard	Tillegg
Forsterket aksling (W2400)	Standard	Standard
Skjørt	Standard	Standard
Brems	Tillegg	Tillegg

Elektrisk styring



Reservedeler



Komplett lås for stryke



Stryte og hette



Hjul og hjulholder



Reimsett & skjerm



Tvillinghjul-sett & rotorhus



Slegelsett og fester



Tilbehør



HMV Trekkramme



Høyremontert trekkramme



Triangelkobling for trekkramme



Oversikt, utstyr

Multikutter MK1340

Fôrhøsteren er høyremontert.

Varenr.	Type	Beskrivelse
7103534	Fôrhøster, MK 1340	Med Elektrisk-styring, lang aksling, uten trekkramme

Fôrhøster FS134

Fôrhøsteren er høyremontert.

Varenr.	Type	Beskrivelse
7103527	Fôrhøster, FS 1340	Med Elektrisk-styring, lang aksling, uten trekkramme

Trekkammer

Fôrhøsteren er høyremontert.

Varenr.	Type	Beskrivelse
7103420	Fôrhøster	Høyremontert trekkramme, modell -03
7103430	Fôrhøster	HMV-Trekkramme

Syreutstyr

Dersom en ønsker syreutstyr til ny fôrhøster så må det spesifiseres ved bestilling da det ikke inngår som standard utstyr.

Noen benytter fra f.eks. eldre fôrhøster eller elektronisk syredosering.

Se produktark for syreutstyr DP-serien dersom en ønsker elektronisk syredosering.

Varenr.	Type	Beskrivelse
7102922	Fôrhøster	LTI Syreapparat M82

Styring

Elektrisk-styring er standard utstyr på fôrhøster og medfølger på både FS134 og MK1340.

Varenr.	Type	Beskrivelse
7102810	Fôrhøster	Elektrisk-styring for MK1340, FS134 & FS112

Tilvalg til alle Fôrhøstere

Det finnes flere tilvalg for fôrhøsteren. Oversikt over disse med nødvendig informasjon og produktopplysninger er å finne i vår nettkatalog på serigstad.no

Varenr.	Type	Beskrivelse
7340070	Fôrhøster	Triangelkobling for trekkramme
7340072	Fôrhøster	Parkeringsføtter, 2 stk
7350014	Fôrhøster	Hjulsett 6.00"x9" for tvillingmontering
7350023	Fôrhøster	Støttehjul (passer MK1340, FS134 og FS112)
7350016	Fôrhøster	Komplett brems modell M03-

